



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA



DLA ROLNICTWA

TITANagri 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- pompa o wydajności max. 56 l/min. zasilana 230V AC (opcjonalnie 12V lub 24V DC),
- przepływomierz analogowy z dwufunkcyjnym wyświetlaczem i z możliwością kalibracji,
- przewód dystrybucyjny o długości 4m i nalewak z automatycznym zaworem odcinającym,
- przewód ssący z zaworem przeciwwrotnym i filtrem sitkowym,
- pływakowy wskaźnik poziomu,
- zamykana na klucz, metalowa obudowa chroniąca dystrybutor przed dostępem osób niepowołanych oraz przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i z uchwytami na wąż i nalewak,
- wąż rewizyjny 4" PE z możliwością zamknięcia,
- wąż 2" z możliwością zamknięcia,
- króciec wentylacyjny.

Kingspan Environmental jest częścią międzynarodowego koncernu Kinspan. Bogata oferta marki Titan wyznacza standardy przemysłowe w zakresie bezpiecznego magazynowania m.in. oleju opałowego i napędowego, biopaliw, substancji chemicznych, wody deszczowej i spożywczej, AdBlue® czy artykułów żywnościowych, a także selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wieloletnia obecność marki Titan na konkurencyjnym rynku oraz regularne badania trendów kształtujących się w różnych sektorach gospodarki, wpły-



URZĄDZENIA NA OLEJ NAPĘDOWY Z UKŁADEM DYSTRYBUCYJNYM



BEZPIECZEŃSTWO

Agritank umożliwia przechowywanie paliwa na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od budynków. Wyposażenie standardowe zapewnia bezpieczeństwo i funkcjonalność.

TRANSPORT

Posiadanie urządzenia eliminuje konieczność tankowania na stacji paliw lub dowożenia paliwa.

TRWAŁOŚĆ

- wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości polietylenu i nowoczesnej technologii produkcji,
- odporność na promieniowanie słoneczne, dzięki zastosowaniu stabilizacji UV,
- odporność na uszkodzenia mechaniczne, dzięki sztywnej konstrukcji płaszcza zbiornika,
- nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych.

* Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Gwarancja na wyposażenie zbiornika 2 lata

Tabela wymiarowa zbiorników

Kod produktu	Pojemność [kg]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość* [m]
OAT00600DG/AF	600	1,25	0,73	1,04
OAT01200DG/AF	1200	1,70	1,07	1,15
OAT01800DG/AF	1800	2,15	1,14	1,15

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%
* Faktyczna wysokość zbiorników: +45cm - zestaw pompowy w obudowie

GWARANCJA*

Wszystkie urządzenia agritank objęte są gwarancją 2 lata.

ESTETYKA

Estetyczny kształt i kolor sprawiają, że urządzenie będą stanowiły przyjemny element w twoim otoczeniu.

ODLEGŁA STACJA PALIW?

wają na wysoką jakość, nowoczesny design produktów oraz ciągle poszerzanie oferty.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o całej ofercie produktowej, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.titan-eko.com lub do skontaktowania się z biurem Titan.

URZĄDZENIA DO PRZEWOZU OLEJU NAPĘDOWEGO Z DYSTRYBUTOREM PALIWA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 4 metalowe szkle do bezpiecznego podnoszenia TruckMastera®,
- światło wewnętrzne, które daje możliwość korzystania z produktu, kiedy jest ciemno,
- większa przepustowość - wąż ssawny 1" z zaworem odcinającym oraz z fiłtrem siatkowym,
- pompa 12V o wydajności max 35 l/min.,
- 6m kabel zasilający z uchwytem,
- przewód dystrybucyjny o długości 4m,
- nalewak z automatycznym zaworem odcinającym oraz uchwytem,
- zamykany wlew 2",
- pływakowy wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku,
- odpowietrznik o konstrukcji zapobiegającej wylewaniu paliwa podczas transportu,
- zamykana na klucz pokrywa.

Tabela wymiarowa urządzeń do przewozu oleju napędowego

Pojemność [kg]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]
430	1,18	0,86	0,91
900	1,41	1,05	1,21

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%

- Urządzenie do przewozu oleju napędowego z układem dystrybucyjnym umożliwia przewóz paliwa w dowolne miejsce.
- Paliwo jest zawsze dostępne tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
- Istnieje możliwość transportu urządzenia na odpowiednich pojazdach samochodowych.
- Urządzenie posiada dwuletnią gwarancję.*
- Wewnątrz urządzenia znajduje się przegroda zapobiegająca nadmiernym ruchom paliwa podczas transportu. Brak takiej przegrody może spowodować przewrócenie zbiornika, a nawet pojazdu.

Urządzenie spełnia zalecenia zawarte w Umowie Międzynarodowej ADR, dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.



* Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Gwarancja na wyposażenie urządzenia 2 lata.

...TO JUŻ NIE PROBLEM!

PALETY WYCHWYTUJĄCE POD BECZKI



Palety wychwytyjące Titanagri są zaprojektowane z myślą o ochronie środowiska naturalnego przed zagrożeniem skażenia składowanymi cieczami niebezpiecznymi. Doskonale do wykorzystania przez rolników magazynujących pestycydy bądź inne substancje chemiczne.

Tabela wymiarowa palet wychwytyjących pod beczki

Produkt	Kod produktu	Pojemność [kg]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość* [m]
Paleta 1050 L	SDP01050OR	1050	1,89	1,33	0,67
Paleta pod 1 beczkę	SDP00055OR/1D	55	0,77	0,77	0,14
Paleta pod 2 beczki	SDP00240OR/2D	240	1,40	0,76	0,38
Paleta pod 4 beczki	SDP00240OR/4D	240	1,40	1,40	0,25
Podłoga robocza pod 2 beczki	SDW00112OR/2D	112	1,41	0,76	0,14
Podłoga robocza pod 4 beczki	SDW00215OR/4D	215	1,41	1,41	0,14
Pokrywa na beczkę	SDC00001OR	—	średnica wewn. 0,57		0,07
Rampa	SDK00001BK	—	0,70	0,85	0,17
Zaczepty	SDB00001OR	—			

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%



ZBIORNIKI NA WODĘ PITNĄ



Zbiorniki na wodę spożywczą marki Kingspan Environmental posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Służą one m.in. do magazynowania wody pitnej dla zwierząt hodowlanych. Zbiorniki są produkowane ze specjalnego tworzywa, które jest barwione naturalnie i tym samym nie wchodzi w reakcję z przechowywaną wodą.

Tabela wymiarowa zbiorników na wodę pitną

Kod produktu	Pojemność [kg]	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość* [m]
ZBIORNIKI HORYZONTALNE				
OWH00200BU	200	0,54	0,54	1,01
OWH00600BU	600	1,25	0,73	1,04
OWH01200BU	1200	1,70	1,07	1,15
OWH01800BU	1800	2,15	1,14	1,15
OWH02500BU	2500	2,28	1,28	1,34
ZBIORNIKI WERTYKALNE				
OWV01300BU	1300	średnica 1,20		1,40
OWV02500BU	2500	średnica 1,65		1,50
OWV03500BU	3500	średnica 1,90		1,80
OWV05000BU	5000	średnica 2,01		2,30
OWV09000BU	9000	średnica 2,30		2,85
ZBIORNIKI BATERYJNE				
OWR01000BU	1000	1,95	0,64	1,31
OWR01500BU	1500	2,10	0,75	1,40
ZBIORNIK O NISKIM PROFILU				
OWL01200BU	1200	1,72	1,35	0,90

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%



Dystrybutor:

ENER KAP SP. Z O.O.

ul. Słoneczna 21
86-031 Osielesko
Polska

Tel: +48 (52) 324 19 10
ps@enerkap.pl
www.enerkap.pl



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.